

## **Повторитель лунно-белого огня (ФБ-08)**

*Повторитель лунно-белого огня предназначен для установки в тоннеле метрополитена*

*Повторитель бело-лунного огня ФБ-08 выполнен в герметичном корпусе белого цвета из АБС-пластика. На корпусе имеется кронштейн для установки в тоннеле метрополитена. На лицевой и тыльной сторонах корпуса расположены окна с белыми матовыми стеклами.*

*Свечение фонаря обеспечивается с обеих сторон одновременно. Снизу на корпусе расположены:*

- разъём 2РМ18 для подключения питания;*
- два переключателя внутри небольшой герметично закрывающейся пластмассовой коробки для регулировки яркости свечения.*

*Для доступа к переключателям, необходимо открутить четыре невыпадающих винта и снять крышку.*

*Три комбинации положения переключателей изменяют яркость свечения ФБ-08. Максимальная яркость устанавливается, когда оба переключателя включены, минимальная – когда оба переключателя выключены. Имеет значение только количество включённых и выключенных переключателей, и не имеет значения их порядок.*

*Для включения фонаря необходимо подать питание (~24В±20%, 50Гц) на 1 и 3 контакты разъёма 2РМ18.*

### **Основные технические характеристики**

<i>Питание ФБ-08 от сети переменного тока, В .....</i>	<i>24</i>
<i>Ток потребления, мА, не более .....</i>	<i>150</i>
<i>Минимальная освещенность, люкс, не менее .....</i>	<i>180</i>
<i>.....</i>	
<i>Максимальная освещенность, люкс, не менее .....</i>	<i>425</i>
<i>.....</i>	
<i>Габаритные размеры ФБ-08, мм .....</i>	<i>340x3 20x130</i>
<i>Масса ФБ-08, кг, не более .....</i>	<i>3,5</i>

### **Комплект поставки**

- фонарь белый (ФБ-08), шт. ....1*
- рама для установки ФБ-08, шт. .... 1*
- кронштейн для крепления ФБ-08, шт. .... 1*
- разъём 2РМ18КПН4Г5В1, шт. ....1*

