

## **Повторитель красного огня (ФК-08)**

*Повторитель красного огня предназначен для установки в тоннеле метрополитена.*

*Повторитель красного огня ФК-08 выполнен в герметичном корпусе белого цвета из АБС-пластика. На корпусе имеется кронштейн для установки в тоннеле метрополитена. На лицевой стороне корпуса расположено окно с вклеенным красным матовым стеклом.*

*Снизу на корпусе ФК-08 расположены:*

- разъём 2РМ18 для подключения питания;*
- два переключателя внутри небольшой герметично закрывающейся пластмассовой коробки для регулировки яркости свечения.*

*Для доступа к переключателям, необходимо открутить четыре невыпадающих винта и снять крышку.*

*Три комбинации положения переключателей изменяют яркость свечения ФК-08. Максимальная яркость устанавливается, когда оба переключателя включены, минимальная – когда оба переключателя выключены. Имеет значение только количество включённых и выключенных переключателей, и не имеет значения их порядок.*

*Для включения повторителя красного огня ФК-08 необходимо подать питание ( $\sim 24\text{В} \pm 20\%$ , 50Гц) на 1 и 3 контакты разъёма 2РМ18. Мигание фонаря (90 раз в минуту) обеспечивается внешним устройством.*

### **Основные технические характеристики**

<i>Питание ФК-08 от сети переменного тока, В</i>	<i>24</i>
<i>.....</i>	
<i>Ток потребления, мА, не более</i>	<i>150</i>
<i>.....</i>	
<i>Минимальная освещенность, люкс, не менее</i>	<i>150</i>
<i>.....</i>	
<i>Максимальная освещенность, люкс, не менее</i>	<i>300</i>
<i>.....</i>	
<i>Габаритные размеры ФК-08, мм</i>	<i>340x320x130</i>
<i>.....</i>	
<i>Масса ФК-08, кг, не более</i>	<i>3,5</i>

### **Комплект поставки**

- фонарь красный, шт. .... 1*

- рама для установки ФК-08, шт. .... 1
- кронштейн для крепления ФК-08, шт. .... 1
- разъём 2PM18КПН4Г5В1, шт. .... 1